

Балансировочные клапаны

Ballorex Venturi

Предназначение:


Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы исполнения клапанов с системой измерения расхода и без нее. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Дросселирование потока производится путем изменения площади проходного сечения в отсечном шаре, определяемого положением регулировочного штока клапана.

Технические характеристики


- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20...120 °С;
- номинальное давление: PN 25 бар;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- материал хромированная латунь DZR.

Ballorex Venturi FODRV без дренажа




Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	62-266	0,63	94	94	ME 80597.401	50,05
		130-530	1,62			ME 80597.402	50,05
		267-1170	2,49			ME 80597.403	50,05
20	G 3/4"	130-530	1,43	100	100	ME 80597.404	52,59
		267-1170	2,82			ME 80597.405	52,59
		511-2170	5,72			ME 80597.406	52,59
25	G 1"	511-2170	7,54	112	112	ME 80597.407	56,44
32	G 1 1/4"	1044-4500	13,2	130	130	ME 80597.408	56,44
40	G 1 1/2"	1044-4500	13,2	130	130	ME 80597.409	78,68
40	G 1 1/2"	1580-6760	22,0	140	140	ME 80597.410	94,49
50	G 2"	2950-12630	36,0	156	156	ME 80597.411	141,69

Ballorex Venturi FODRV с дренажем (клапан партнер для Ballorex Delta)



Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	62-266	0,63	94	94	ME 80597.531	57,47
		130-530	1,62			ME 80597.532	57,47
		267-1170	2,49			ME 80597.533	57,47
20	G 3/4"	130-530	1,43	100	100	ME 80597.534	60,34
		267-1170	2,82			ME 80597.535	60,34
		511-2170	5,72			ME 80597.536	60,34
25	G 1"	511-2170	7,54	112	112	ME 80597.537	64,77
32	G 1 1/4"	1044-4500	12,1	130	130	ME 80597.538	64,77
40	G 1 1/4"	1044-4500	13,2	130	130	ME 80597.539	90,36
40	G 1 1/2"	1580-6760	22,0	140	140	ME 80597.540	108,48
50	G 2"	2950-12630	36,0	156	156	ME 80597.541	140,57

Ballorex Venturi DRV без дренажа



Ду, мм	Присоед. размер	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
			A	D		
15	G 1/2"	1,62	57	76	ME 80597.441	34,83
		2,11			ME 80597.442	34,83
20	G 3/4"	4,26	62	79	ME 80597.443	35,00
		4,81			ME 80597.444	35,00
25	G 1"	9,94	75	83	ME 80597.445	39,72
32	G 1 1/4"	13,3	88	109	ME 80597.446	55,39
40	G 1 1/2"	23,3	98	113	ME 80597.447	66,53
50	G 2"	35,3	115	120	ME 80597.448	86,19