

**FLEXCON M**

**Для систем нагрева и систем охлаждения воды.**

Бак оснащен сменной мембраной из высококачественного бутилкаучука, в соответствии с DIN 4807 – 3. Особые преимущества обеспечиваются в установках с широким диапазоном статического давления и исходного давления предохранительного клапана. Дополнительные принадлежности заказываются отдельно.

- Сменная мембрана.
- Крышка для проверок и манометр.
- Регулируемая высота опор (начиная с 2800 литров).
- Поставляется в готовом состоянии для подключения к системе.
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. температура на мембране (EN 13831/8): 70 °С.
- Макс. температура на выходе (нагрева): 120 °С.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/ЕС.
- Качество материалов:
  - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.

**Flexcon M – 6,0 бар**

Максимальное рабочее давление: 6,0 бар.



Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист.соед. (Наруж.)	Вес[кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon M 80	80	450	770	1"	40	1	22101	958,31
Flexcon M 400	400	750	1335	1 1/4"	115	1	22104	1675,91
Flexcon M 600	600	750	1755	1 1/4"	145	1	22105	1847,48
Flexcon M 800	800	750	2155	1 1/4"	180	1	22106	2441,18
FlexconM1000Ø750	1000	750	2710	1 1/2"	215	1	22107	2777,29
FlexconM1000Ø1000	1000	750	2710	1 1/2"	215	1	22115	4878,16
Flexcon M 1200	1200	1000	1940	1 1/2"	285	1	22108	4698,90
Flexcon M 1600	1600	1000	2440	1 1/2"	340	1	22109	6045,65
Flexcon M 2000	2000	1200	2180	2"	425	1	22110	по запр.
Flexcon M 2800	2800	1200	2780	2 1/2"	510	1	22118	по запр.
Flexcon M 3500	3500	1200	3580	2 1/2"	620	1	22111	по запр.
Flexcon M 5200	5200	1500	3560	2 1/2"	1050	1	22112	по запр.
Flexcon M 6700	6700	1500	4450	DN 100*	1200	1	22113	по запр.
Flexcon M 8000	8000	1500	5090	DN 100*	1410	1	22114	по запр.

\* Фланцы в соответствии с EN 1002-1 PN16.

**Flexcon M – 10,0 бар**

Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.



Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист.соед. (Наруж.)	Вес[кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon M 80	80	450	770	1"	40	1	22141	1045,39
Flexcon M 400	400	750	1335	1 1/4"	160	1	22144	2336,20
Flexcon M 600	600	750	1755	1 1/4"	200	1	22145	3305,37
Flexcon M 800	800	750	2155	1 1/4"	250	1	22146	3803,70
FlexconM1000Ø750	1000	750	2710	1 1/2"	300	1	22147	4449,82
FlexconM1000Ø1000	1000	750	2710	1 1/2"	300	1	22155	5618,39
Flexcon M 1200	1200	1000	1940	1 1/2"	410	1	22148	6407,50
Flexcon M 1600	1600	1000	2440	1 1/2"	485	1	22149	7222,51
Flexcon M 2000	2000	1200	2180	2"	600	1	22150	по запр.
Flexcon M 2800	2800	1200	2780	2 1/2"	725	1	22158	по запр.
Flexcon M 3500	3500	1200	3580	2 1/2"	900	1	22151	по запр.
Flexcon M 5200	5200	1500	3600	2 1/2"	1330	1	22152	по запр.
Flexcon M 6700	6700	1500	4480	DN 100*	1690	1	22153	по запр.
Flexcon M 8000	8000	1500	5090	DN 100*	2140	1	22154	по запр.

\* Фланцы в соответствии с EN 1002-1 PN16.

**Flexcon-M 16 бар - по запросу**

**Flexcon-M 25 бар - по запросу**