

Балансировочные клапаны

Ballorex Vario

Предназначение:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Vario совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы исполнения клапанов с системой дренажа и без нее. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодноснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20...120 °С;
- номинальное давление: PN 25;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- материал хромированная латунь DZR.

Ballorex Vario без дренажа

Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м ³ /ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	19-530	1,71	89	58	ME 80597.700	36,27
20	G 3/4"	55-1170	4,40	94	63	ME 80597.701	36,40
25	G 1"	84-2170	7,46	102	76	ME 80597.702	41,52
32	G 1 1/4"	310-4500	13,50	137	89	ME 80597.703	64,98
40	G 1 1/2"	450-6770	23,70	144	98	ME 80597.704	78,75
50	G 2"	960-12640	34,50	159	119	ME 80597.705	111,13

Ballorex Vario с дренажем (клапан партнер для Ballorex Delta)

Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м ³ /ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	19-530	1,71	89	58	ME 80597.706	44,12
20	G 3/4"	55-1170	4,40	94	63	ME 80597.707	45,49
25	G 1"	84-2170	7,46	102	76	ME 80597.708	55,36
32	G 1 1/4"	310-4500	13,50	137	89	ME 80597.709	77,59
40	G 1 1/2"	450-6770	23,70	144	98	ME 80597.710	94,03
50	G 2"	960-12640	34,50	159	119	ME 80597.711	124,40

